

Kawasaki ZX-10R y ZX-10RR 2021 - Ficha técnica

| | KAWASAKI ZX-10R | KAWASAKI ZX-10RR |
|----------------------|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo | 4 cilindros en línea, 4T, refrigerado por líquido | 4 cilindros en línea, 4T, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 998 cc | 998 cc |
| Diámetro x carrera | 76 x 55 mm | 76 x 55 mm |
| Potencia | 200 CV a 13.200 rpm (210 CV con ram-air)* | 201 CV a 14.000 rpm (211 CV con ram-air)* |
| Par motor | 114,9 Nm a 11.400 rpm | 111,8 Nm a 11.700 rpm |
| Compresión | 13.0:1 | 13.0:1 |
| Transmisión | Seis velocidades | Seis velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | Multidisco en baño de aceite |
| CHASIS | | |
| Tipo | Doble viga perimetral de aluminio | Doble viga perimetral de aluminio |
| Suspensión delantera | Hoquilla invertida Showa BFF de 43 milímetros, regulable | Hoquilla invertida Showa BFF de 43 milímetros, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador horizontal Showa BFRC, regulable | Monoamortiguador horizontal Showa BFRC, regulable |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante de 330 mm, pinzas radiales Brembo M50 con 4 pistones | Doble disco semiflotante de 330 mm, pinzas radiales Brembo M50 con 4 pistones |
| Freno trasero | Disco de 220 mm, pinza de simple pistón | Disco de 220 mm, pinza de simple pistón |
| Neumático delantero | 120/70Z R17 M/C | 120/70Z R17 M/C |
| Neumático trasero | 190/55Z R17 M/C | 190/55Z R17 M/C |
| DIMENSIONES | | |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Lanzamiento | 25° | 25° |
| Avance | 105 mm | 105 mm |
| Longitud | 2.085 mm | 2.085 mm |
| Anchura | 750 mm | 750 mm |
| Altura | 1.185 mm | 1.185 mm |
| Altura del asiento | 835 mm | 835 mm |
| Depósito | 17 litros | 17 litros |
| Peso | 207 kg | 207 kg |